



Produktdatenblatt AiroClearEinbau V6000

Artikel-Nr.: 6105700001

(EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014

Type: AE6T5FTLC

| Name | Einheit | Wert |
|---|-------------------|------------|
| Type | | AE6T5FTLC |
| Schalleistung Umluft min. Stufe | dB(A) | 42 |
| Schalleistung Umluft max. Stufe | dB(A) | 57 |
| Schalleistung Umluft Intensivstufe | dB(A) | 68 |
| ComfortFix | | Ja |
| Verbrauch Aus-Zustand | W | 0.0 |
| (EU) Nr. 65/2014 | | Ja |
| (EU) Nr. 66/2014 | | Ja |
| Produktkategorie | | Dunstabzug |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 31.2 |
| Zeitverlängerungsfaktor | | 0.7 |
| Fluiddynamische Effizienz | | 34.7 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | | A |
| Energieeffizienzindex | | 42 |
| Luftleistung im Bestpunkt | m ³ /h | 380.6 |
| Druckvermögen im Bestpunkt | Pa | 341 |
| Luftleistung Abluft min. Stufe | m ³ /h | 247 |
| Luftleistung Abluft max. Stufe | m ³ /h | 452 |
| Luftleistung Abluft Intensivstufe | m ³ /h | 653 |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt | W | 103 |
| Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W) | | 2 x 2 W |
| Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche | lx | 113 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | W | 0.48 |
| Schalleistung Abluft min. Stufe | dB(A) | 38 |
| Schalleistung Abluft max. Stufe | dB(A) | 53 |



| | | |
|------------------------------------|-------|----|
| Schalleistung Abluft Intensivstufe | dB(A) | 64 |
| Fettabscheidegrad | | 82 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | | C |
| Beleuchtungseffizienz | | 28 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | | A |