



Produktdatenblatt AiroClearWand V6000

Artikel-Nr.: 6202800002

(EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014

Type: AW6T9LQTLG

Name	Einheit	Wert
Type		AW6T9LQTLG
Schalleistung Umluft min. Stufe	dB(A)	41
Schalleistung Umluft max. Stufe	dB(A)	56
Schalleistung Umluft Intensivstufe	dB(A)	68
ComfortFix		Ja
Verbrauch Aus-Zustand	W	0.0
(EU) Nr. 65/2014		Ja
(EU) Nr. 66/2014		Ja
Produktkategorie		Dunstabzug
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	28.2
Zeitverlängerungsfaktor		0.7
Fluiddynamische Effizienz		36.3
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Energieeffizienzindex		39
Luftleistung im Bestpunkt	m ³ /h	371.7
Druckvermögen im Bestpunkt	Pa	355
Luftleistung Abluft min. Stufe	m ³ /h	247
Luftleistung Abluft max. Stufe	m ³ /h	452
Luftleistung Abluft Intensivstufe	m ³ /h	675
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	100
Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W)		2 x 2 W
Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	lx	113
Verbrauch Bereitschaftszustand	W	0.48
Schalleistung Abluft min. Stufe	dB(A)	38
Schalleistung Abluft max. Stufe	dB(A)	52



Schalleistung Abluft Intensivstufe	dB(A)	63
Fettabscheidegrad		89.5
Klasse für den Fettabscheidegrad		B
Beleuchtungseffizienz		28
Beleuchtungseffizienzklasse		A