



**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



**Besonders leise**

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



**Besonders energieeffizient**

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 165 W	Tiefe Nennmass	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 178 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	1	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 6 x 2.3 W (13.8 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend	950 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	950 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	900 Lux
Leistungsstufen	3+i	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung min. Umluft	185 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung max. Umluft	435 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung intensiv Umluft	545 m³/h	Umluftklassifizierung	**
Schalleistungspegel min. Umluft *	43 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1 m
Schalleistungspegel max. Umluft *	64 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	70 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	160 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	460 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	4
Druckvermögen intensiv Abluft	480 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 120 cm
Farbe Glas	Weissaluminium	Gewicht netto	38.4 kg
Breite Nennmass	120 cm		

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4008870-210	FHE quadro rand 7-120 Uml /2022, für Haubenhöhe 635 - 880 mm	2097.45	2258.95

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1200 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	75 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	650 mm	Mass bis Kanalaufgabe	0 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seidl. MIN	635 mm	Haubenhöhe Umluft mit Normkürzung MIN	525 mm
Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	635 mm	Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MIN	880 mm
Standard-Haubenhöhe Umluft Max	880 mm	Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MAX	1270 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Höhe Lüftergehäuse	465 mm

## Planungsinformationen Kanäle

Breite Kanalunterteil	346 mm	Breite langes Kanaloberteil	342 mm
Höhe Kanalunterteil	340 mm	Höhe langes Kanaloberteil	900 mm
Tiefe Kanalunterteil	306 mm	Tiefe langes Kanaloberteil	302 mm
Breite Kanaloberteil	342 mm	CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301
Höhe Kanaloberteil	510 mm	Schliffrichtung	Längs
Tiefe Kanaloberteil	302 mm		

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

### Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

#### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch