



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Höhenverstellbarkeit

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten und - da näher am Kochfeld platziert - zur besseren Dunsterfassung.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

FHE teleskop quadro 7-100 Uml /2022, für Haubenhöhe 615 - 945 mm

ECO-Linie

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 165 W | Tiefe Nennmass | 65 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 174.2 W | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4 x 2.3 W (9.2 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 950 m³/h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 950 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 550 Lux |
| Leistungsstufen | 3+i | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Luftleistung min. Umluft | 185 m³/h | Produktlinie | ECO |
| Luftleistung max. Umluft | 435 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung intensiv Umluft | 545 m³/h | Umluftklassifizierung | ** |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 43 dB(A) re1pW | Länge Anschlusskabel | 1 m |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 66 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 73 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Druckvermögen min. Abluft | 160 Pa | Randabsaugung | nein |
| Druckvermögen max. Abluft | 460 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 3 |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 480 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Farbe Gerät | Edelstahl | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Breite Nennmass | 100 cm | Gewicht netto | 44.8 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4008856-200 | FHE teleskop quadro 7-100 Uml /2022, für Haubenhöhe 615 - 945 mm | 2588.40 | 2787.70 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 1000 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 75 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 650 mm | Mass bis Kanalauflage | 0 mm |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | | | |
|-----------------------------------|--------|--|---------|
| Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 615 mm | Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MIN | 805 mm |
| Standard-Haubenhöhe Umluft Max | 945 mm | Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MAX | 1235 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | |
|-------------------------------------|--------|
| Höhe Lüftergehäuse | 465 mm |

Planungsinformationen Kanäle

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Breite Kanalunterteil | 387 mm | Breite langes Kanaloberteil | 380 mm |
| Höhe Kanalunterteil | 400 mm | Höhe langes Kanaloberteil | 1120 mm |
| Tiefe Kanalunterteil | 347 mm | Tiefe langes Kanaloberteil | 340 mm |
| Breite Kanaloberteil | 380 mm | CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |
| Höhe Kanaloberteil | 500 mm | Schliffrichtung | Längs |
| Tiefe Kanaloberteil | 340 mm | | |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich rund Ø 150 nicht möglich
- Abluft hinten, vorne, seitlich mit Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch