


Seltener abtauen

Eisbildung in Schach zu halten war nie einfacher als mit dem integrierten LowFrost System. Es reduziert die Reifbildung effizient, sodass Sie Ihr Gefriergerät nicht mehr so oft abtauen müssen.

Produkteigenschaften
TouchControl-Bedienelement für einfachen Zugriff auf die Funktionen

Stellen Sie die Temperatur exakt ein und greifen Sie mithilfe des übersichtlichen Displays mit TouchControl-Bedienelement ganz einfach auf die Funktionen des Gefriergeräts zu.

- Steuerungsart: Elektronik Touch
- Digitale Temperaturanzeige
- Schnellgefrierschalter
- Position der Bedienungsart: Oben
- Beleuchtung: Keine
- Anzahl Schubladen: 4
- Anzahl Klappen: Keine
- Anzahl Ablage: 3, Glasplatten
- Festtürmontage
- Temperaturalarm: optisch und akustisch
- Tür-Warnsignal: optisch, akustisch

Bewahren Sie die perfekte Konsistenz mit FastFreeze

Das FastFreeze System friert frische Lebensmittel schnell ein, sodass die Vitamine, Konsistenz, Aromen und Nährwerte besser erhalten bleiben.


Stabile Ablagen aus Sicherheitsglas

Die stabilen Ablagen im Gefriergerät bestehen aus Sicherheitsglas, das für seine Langlebigkeit bekannt ist. Und wenn versehentlich etwas verschüttet wird, kann es leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|
| Nutzzinhalt Total (L) | 98 | UVP inkl. MwSt CHF (exkl. VRG) | 1430.00 |
| Nutzzinhalt Gefrierteil 4* (L) | 98 | UVP exkl. MwSt CHF (exkl. VRG) | 1327.75 |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | VRG inkl. MwSt. CHF | 28.00 |
| Geräusch dB(A) | 34 | VRG exkl. MwSt. CHF | 26.00 |
| Geräuschklasse (A-D) | B | | |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 177 | | |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T | | |
| Min. Umgebungstemperatur, °C | 10 | | |
| Max. Umgebungstemperatur, °C | 43 | | |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 13.5 | | |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | 4 Sterne | | |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | | |
| Gerätehöhe (mm) | 873 | | |
| Gerätebreite (mm) | 556 | | |
| Gerätetiefe (mm) | 550 | | |
| Absicherung (A) | 0.7 | | |
| Anschlusswert (W) | 100 | | |
| Netz-Spannung (V) | 230-240 | | |
| Frequenz (Hz) | 50 | | |
| Anschlusskabel (m) | 2.4 | | |
| Nettogewicht (kg) | 34 | | |
| Herkunftsland | HU | | |
| Artikelnummer / PNC | 933 033 617 | | |
| EAN Nummer | 7332543745883 | | |
| Product Partner Code | - | | |

Kombination: IK1555C / IG0946S
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

