

WW 690 WPM

Waschmaschine Toplader:

Mit Textdisplay und Fahrrahmen für höchsten Komfort plus 1'350 U/min schleudern.



- SuperSilence – Leise Geräusche selbst bei hohen Schleudertouren
- Textdisplay für komfortable Anwahl von Optionen und Startvorwahl
- Mobile Aufstellung in kleinen Räumen – der Fahrrahmen
- ComfortLift – Deckel öffnen mit einem Handgriff
- Trommelarretierung und -positionierung – bequem Wäsche entnehmen

EAN: 4002516400738 / Materialnummer: 11664940 / Alte Materialnummer: 11W69003CH

Bauarten	
Toplader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1350
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiss
Blendenfarbe	Lotosweiss
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss / Ring Anthrazit
Blendenausführung	Comfort
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	1-zeilig
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	6,0
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Comfort-Lift	•
Fahrrahmen	•
Automatische Trommelpositionierung und -arretierung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	55
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	40
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	69
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	189
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,20
Mengenautomatik	•
Schaumregulierung	•
PWM-Motor	•
Waschprogramme	
Automatic	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Baumwolle Pfeil	•
ECO 40-60	•
Extras	
Kurz	•

WW 690 WPM

Waschmaschine Toplader:

Mit Textdisplay und Fahrrahmen für höchsten Komfort plus 1'350 U/min schleudern.



EAN: 4002516400738 / Materialnummer: 11664940 / Alte Materialnummer: 11W69003CH

Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Qualität	
Laugenbehälter	GlaronK
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-Metal
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	459
Abmessungen in mm (Höhe)	900
Abmessungen in mm (Tiefe)	601
Gewicht in kg	94
Gesamtanschluss in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,55