



MOBILE AIR CONDITIONER 798CH2

Klimageräte

Fahrbares Klimagerät mit vier 360°-Lenkrollen zum einfachen Manövrieren inklusive Digitaldisplay und Fernsteuerung, 3 wählbare Ventilatorgeschwindigkeiten. Wählbar zwischen Kühlen-, Lüften-, Entfeuchten. Inklusive Timer-, Schwenk- und Abtaufunktion sowie Überlauf-, Überhitz- und Frostschutz. Integriertes Kondenswasser-Recyclingsystem sowie Wassertank voll-Kontrollleuchte. Entfeuchtungsleistung 23 L/Tag. Umgebungstemperaturbereich von 7 - 35°C. Inkl. Montage-Set für Fenster-Einschub.

Climatiseur

Climatiseur mobile muni de quatre roulettes pivotantes à 360° permettant de manoeuvrer facilement, incluant écran numérique et télécommande, 3 vitesses de ventilateur sélectionnables. Possibilité de sélectionner les modes refroidissement, ventilation, déshumidification. Incluant fonction minuterie, oscillation et dégivrage, ainsi qu'une protection anti-débordement, anti-surchauffe et anti-gel. Système de recyclage de l'eau de condensation et témoin de contrôle de niveau plein du réservoir d'eau. Puissance de déshumidification 23 l/jour. Plage de température ambiante de 7 à 35°C. Incluant kit de montage pour intégration dans fenêtre.

Climatizzatore

Climatizzatore portatile con quattro ruote girevoli a 360° per una maggiore manovrabilità. Con display digitale, telecomando e tre potenze di ventilazione selezionabili. Modalità di raffrescamento, ventilazione, deumidificazione. Funzione timer, scongelamento e regolazione delle alette. Protezione antitrabocco, antisurriscaldamento e antigelo. Sistema integrato di riciclo dell'acqua di condensa e spia di allarme di serbatoio troppo pieno. Capacità di deumidificazione: 23 l/giorno. Temperatura ambiente: 7-35 °C. Con kit di montaggio alla finestra.

Air Conditioner

Mobile air conditioner with four 360° swivel castors making it easy to move; fitted with a digital display, remote control, and 3 fan speeds. Adjustable modes: cooling, ventilating, dehumidifying. Including timer, swivel and defrost function and overflow, overheat and frost protection. Integrated condensation recycling system and full indicator light for the water tank. Dehumidification capacity 23 l/day. Ambient temperature range 7 - 35°C. Incl. mounting set for window slide-in unit.

Artikel-Nr. N° d'article No articolo Product no.	Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	Kühlleistung Capacité de refroidissement Potenza frigorifera Cooling capacity	Raumgröße Pour des pièces jusqu'à Per ambienti di For rooms up to	Abfuhrschlauch Tuyau d'échappement d'air Turbo di fuoriuscita dell'aria Exhaust air hose	Lautstärke Niveau sonore Volume Volume	Watt (Nennleistung) Watts Watt Watt	Abmessungen, LxBxH, cm Dimensions, LxPxH, cm Dimensioni, LxPxA, cm Dimensions, LxWxH, cm	Einzelverpackung, LxBxH, cm Emballage individuel, LxPxH, cm Imballaggio unitario, LxPxA, cm Unit packaging, LxWxH, cm	Netto-/Bruttogewicht, kg Poids net/brut, kg Peso lord/netto, kg Weight net/gross, kg	EAN-Code 76117771...	UVP CHF PVC CHF SP CHF RRP CHF
U798CH2	A	9000 BTU/h (2600 W)	120 m ³	1.5 m	63 db	910 W	36x43x73	40.3x48.5x88.5	27.5 / 32.5	79825	629.00