



Produkt-Nr. 4825

Modell «Economy» mit 1 bis 7 kg Füllmenge, leichte und übersichtliche Bedienung, vollelektronische Einknopfbedienung für alle Waschprogramme. Spezialprogramme: Mix 40 °C, Express 15/30 Min.

- Speed-Programme zum Zeitsparen
- Eco-Programme für energiesparendes Waschen
- LED-Display für Programmstand- und Restzeitanzeige
- Schleudern: 1400–400 U/min
- Türanschlag links

Füllmenge: 1–7 kg

Schleuderdrehzahlen: 1400–400 U/min

### Ausstattung

- Vollelektronische Einknopfbedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Mengenautomatik mit Teilbeladungserkennung
- LED-Display für Programmstand, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24-Stunden-Endzeitvorwahl
- Signalton bei Programmende
- Einfüllöffnung Ø 32 cm, Türöffnungswinkel 165°
- Türanschlag links
- Vibrationsdämpfende Ausführung garantiert Laufruhe und Stabilität
- Silent Motor für leisen und energieeffizienten Betrieb
- Erfüllt SIA-Norm für erhöhte Schallschutzanforderungen ohne Zusatzmassnahmen
- Leichtreinigende Waschmittelschublade

### Programme

- Baumwolle 20–90 °C, Pflegeleicht 30–40 °C, Feinwäsche und Seide 30 °C, Handwäsche/Wolle 30 °C, separates Spülen und Schleudern
- Spezialprogramme: Mix 40 °C, Express 15/30 Min.
- Zusatzfunktionen: Speed zum Zeitsparen, Eco zum Stromsparen, Start/Pause-Taste zum Wäschenaulegen oder -einweichen, Drehzahlreduktion, Spülstopp

### Waschprogramme

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| • 30 °C Wolle        | 45 Min. |
| • 30 °C Express      | 15 Min. |
| • 40 °C Mix          | 75 Min. |
| • 40 °C Pflegeleicht | 68 Min. |
| • 60 °C Baumwolle    | 75 Min. |

### Sicherheitsysteme

- Kindersicherung
- Aquasafe
- Unwuchtkontrolle
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

### Modell

- Weiss

### Aufstellung und Anschlüsse

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • Höhe/Breite/Tiefe      | 84,8/59,8/55 cm                         |
| • Leergewicht            | 70 kg                                   |
| • Elektrischer Anschluss | 230 1N~ 50 Hz, 2,3 kW, 10 A             |
|                          | 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 13 |
| • Wasseranschluss        | 1,5 m Druckschlauch mit Aquasafe, G ¾"  |
| • Wasserdruck            | 1–6 bar                                 |
| • Wasserablauf           | 1,5 m Ablaufschlauch                    |

# Technische Daten Waschmaschine Spirit Eco WA 4825

Markennamen		Schulthess
<b>Modellbezeichnung</b>		<b>Spirit Eco WA 4825</b>
Produktnummer		4825
Nennkapazität	kg	7
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine Frontlader
<b>Effizienz und Verbrauch<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G / EEI	<b>D</b>
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	0,69
Leistungsaufnahme im		
Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand	W	0,12 / 0,5 / 3,80 / -
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	45
<b>Gebrauchseigenschaften<sup>2)</sup></b>		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	<b>B</b>
Schleuderdrehzahl (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	U/min	1400 / 1400 / 1400
Restfeuchte <sup>2)</sup> (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	%	53 / 53 / 53
Wascheffizienzindex		1,04
Spülwirkung	g/kg	5
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	°C	45 / 38 / 24
Programmdauer (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	min	200 / 158 / 153
Automatische Ausschaltzeit	min	-
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	<b>B</b>
Luftschallemission im Schleudern	dB (A) re 1pW	75
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät		-
Standgerät mit Arbeitsplatte		-
Standgerät unterbaufähig		-
Türanschlag <sup>3)</sup>		l
<b>Abmessungen Gerät<sup>4)</sup></b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	64
Höhe für Unterbau	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	10,2
Höhe verstellbar	mm	-
Leergewicht	kg	71
<b>Elektrischer Anschluss<sup>5)</sup></b>		
Spannung	V / Hz	230 1N- / 50
Anschlusswerte	kW	2,3
Absicherung	A	10
<b>Wasseranschluss</b>		
Druckschlauch G $\frac{3}{4}$ "	m	•
anschliessbar an Kalt- / Warmwasser		• / -
Wasserdruck	bar	1 - 10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Herkunftsland		PL
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG 6330 Cham ZG
Garantie	Jahre	2
<b>Ausstattung</b>		
Waschprogramme		
30 °C Wolle	min	45
30 °C Quickwash	min	-
30 °C Express	min	15
40 °C Mix	min	75
40 °C Pflegeleicht	min	68
60 °C Baumwolle	min	75
40 °C / 60 °C Baumwolle Powerclean	min	-
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	•
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		- / -
Silent-Motor		-
Laugenbehälter aus Chromstahl		Kunststoff
LED Trommelbeleuchtung		-
Heizstäbe		1
Türöffnungsautomatik		-
Einfüllöffnung	cm	-
Anschlusskabel	m	1,6* mit Stecker Typ 12
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		-

Erläuterungen • vorhanden - nicht vorhanden

- Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
- Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.
- Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.



Die standardisierte Warendeckelung entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten.