

Produkt-Nr. 7615.2C

Modell mit grossem 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge und LED-Trommelbeleuchtung. Kurze Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C, cleanJet Technology, Programmgruppen: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare. Zeitvorwahl bis 24 Stunden.



- Expresswaschen ab 20 Min. von 20 bis 90 °C
- Favoriten
- cleanJet-Programme 20 bis 90 °C
- Schmutzsensoren, Beladungs- und Dosieranzeige
- 3D-Waschtrommel
- Türe verchromt
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Aquastopp
- in diversen Farbversionen erhältlich

Füllmenge: 1–8 kg

Schleuderdrehzahlen: 1600–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolierung: Supersilent Plus
- cleanJet Technology
- LED-Trommelbeleuchtung
- Schmutzsensoren
- Beladungserkennung und Waschmittel-Dosieranzeige
- Wasserstandsanzug bei Teilbeladung
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. zusätzlicher Spülgang
- Signaltone mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare
- **Favoriten** für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche 20 °C, Wolle 30 °C, Seide 30 °C, Feinwäsche 40 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 40/70 °C, Plastikspielsteine, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Eco 40–60
- **Programmooptionen** Supersilent für extrem leises Waschen, Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Spülen +, Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

Schweizer Waschprogramme

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Wolle 30 °C | 40 Min. |
| • Baumwolle 40 °C | 57 Min. |
| • Baumwolle Express 40 °C | 25 Min. |
| • Baumwolle 60 °C | 68 Min. |

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Aquastopp, Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Modell

- Weiss (in diversen Farbversionen erhältlich)

Optionen

- smartHeat (Warmwasseranschluss) oder Weich-/Regenwasseranschluss
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse

- | | |
|--------------------------|--|
| • Höhe/Breite/Tiefe | 85/60/67 cm |
| • Leergewicht | 92 kg |
| • Elektrischer Anschluss | 230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A |
| • Wasseranschluss | Druckschlauch G ¾" |
| • Wasserdruck | 1–10 bar |
| • Wasserablauf | Ablaufschlauch LW 21 |

Farbversionen Waschmaschine Spirit 540



Weiss
7615.2C



Anthrazit
7615.2CU



Solid Gold
7615.2CU1



Ever Rose
7615.2CU2



Titan Rock
7615.2CU3



Chrom
7615.2CL1

Achtung: Farbton kann aufgrund von Lichtverhältnissen, Bildschirm- oder Druckqualitäten variieren. Besichtigen Sie das Produkt in einem Showroom oder bestellen Sie entsprechende Materialmuster bei Ihrem Berater.

Technische Daten Waschmaschine Spirit 540

Markennamen	Schulthess	
Modellbezeichnung	Spirit 540	
Produktnummer	7615.2C	
Nennkapazität	kg	8
Kategorie / Geräteart	Waschmaschine Frontlader	
Effizienz und Verbrauch¹⁾		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G / EEI	A / 50,5
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	0,46
Leistungsaufnahme im Aus-/ Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand	W	0,16 / - / 2,6 / -
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	42
Gebrauchseigenschaften¹⁾		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	A
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	U/min	1545 / 1647 / 1648
Restfeuchte ²⁾ (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	%	44 / 44 / 44
Wascheffizienzindex		1,04
Spülwirkung	g/kg	4,80
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	°C	36 / 30 / 24
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	h,min	3,36 / 2,48 / 2,28
Automatische Ausschaltzeit	min	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	A
Luftschallemission im Schleudern	dB (A) re 1pW	72
Bauform		
Einbaugerät	-	
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Standgerät unterbaufähig	•	
Türanschlag ³⁾	l/r/w	
Abmessungen Gerät⁴⁾		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	67
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	110
Höhe verstellbar	mm	0-10
Leergewicht	kg	92
Elektrischer Anschluss⁵⁾		
Spannung	V / Hz	230 1N- / 230 1N~
Anschlusswerte	kW	3,5/2,1
Absicherung	A	16/10
Wasseranschluss		
Druckschlauch G¾"	m	•
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	•/Option	
Wasserdruck	bar	1 - 10
Sicherheit und Service		
Herkunftsland	CH	
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG 6330 Cham ZG	
Garantie	Jahre	1
Ausstattung		
Waschprogramme		
30 °C Wolle	min	40
30 °C Quickwash	min	-
40 °C Mischwäsche	min	-
40 °C Baumwolle	min	57
40 °C Baumwolle Express	min	25
60 °C Baumwolle	min	68
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	-
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme	•	
Zeitvorwahl	bis 24 Stunden	•
Beladungserkennung / Schmutzsensoren	•/•	
Silent-Motor	•	
Laugenbehälter aus Chromstahl	•	
LED Trommelbeleuchtung	•	
Heizstäbe	2	
Türöffnungsautomatik	•	
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 34
Anschlusskabel	m	1,6 mit Schuko-stecker 230V
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)	-	

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

1) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.

2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.

3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.