



Produktdatenblatt AiroClearWand V2000 V90

Artikel-Nr.: V6203200000_Umluft_Standard

(EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014

Type: AW2T-62032

Name	Einheit	Wert
Type		AW2T-62032
Schalleistung Umluft min. Stufe	dB(A)	65
Schalleistung Umluft max. Stufe	dB(A)	73
Schalleistung Umluft Intensivstufe	dB(A)	75
Verbrauch Aus-Zustand	W	0.0
(EU) Nr. 65/2014		Ja
(EU) Nr. 66/2014		Ja
Produktkategorie		Dunstabzug
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	47.5
Zeitverlängerungsfaktor		0.8
Fluiddynamische Effizienz		34.2
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Energieeffizienzindex		47
Druckvermögen im Bestpunkt	Pa	450
Luftleistung Abluft min. Stufe	m ³ /h	300
Luftleistung Abluft max. Stufe	m ³ /h	535
Luftleistung Abluft Intensivstufe	m ³ /h	720
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	150
Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W)		2 x 2.5 W
Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	lx	381
Verbrauch Bereitschaftszustand	W	0.49
Schalleistung Abluft min. Stufe	dB(A)	50
Schalleistung Abluft max. Stufe	dB(A)	62
Fettabscheidegrad		65.1
Klasse für den Fettabscheidegrad		D



Beleuchtungseffizienz	76.1
Beleuchtungseffizienzklasse	A