
Produkteigenschaften

- SensiDry®-Technologie
- ProSense®-Technologie
- Knitterschutzfunktion
- Grosser 5.28-Liter-Kondensatbehälter
- LED-Trommelbeleuchtung
- Anzeige: Large white LED
- Motor-Typ: Inverter
- Reversierautomatik
- Zeitprogramm
- Restzeitanzeige
- Max. Gerätetiefe (Depth max, mm) mm. Masse für Einbau - siehe Planungskatalog
- Die Wahl zwischen vier verschiedenen Griff-Positionen macht die Bedienung noch einfacher.

Technische Daten

Farbe	Weiss	Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1108
Füllmenge Trocknen (kg)	9,0	Anschlusskabel (m)	2.1
Energieeffizienzklasse	A+++	Absicherung (A)	10
Automatische Ausschaltzeit (min)	10	Anschlusswert (W)	1600
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms (min)	148	Frequenz (Hz)	50
Programmdauer Vollbefüllung (min)	199	Netz-Spannung (V)	230
Programmdauer Teilbefüllung (min)	110	Nettogewicht (kg)	51.5
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	195	Herkunftsland	PL
Energieverbrauch bei 1400 U./min. (kWh)	1.46	Artikelnummer / PNC	916 099 552
Energieverbrauch bei 1000 U./min. (kWh)	1.68	EAN Nummer	7332543987412
Geräuschpegel Trocknen dB(A)	63	Product Partner Code	-
Kondensationseffizienzklasse	A		
Gewichtete Kondensationseffizienzklasse (%)	91		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Vollbefüllung (%)	91		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Teilbefüllung (%)	91		
Türanschlag	rechts, wechselbar		
Gerätehöhe (mm)	850		
Gerätebreite (mm)	596		
Erforderliche Einbautiefe (mm)	663		

