

## Leggera WA 4950



Produkt-Nr. 4950

Modell «Economy» mit 1 bis 9 kg Füllmenge, leichte und übersichtliche Bedienung, vollelektronische Einknopfbedienung für alle Waschprogramme.

- Speed-Programme zum Zeitsparen
- Eco-Programme für energiesparendes Waschen
- LED-Display für Programmstand- und Restzeitanzeige
- Schleudern: 1400–400 U/min
- Türanschlag links

Füllmenge: 1–9 kg

Schleuderdrehzahlen: 1400–400 U/min

### Ausstattung

- Vollelektronische Einknopfbedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Mengenautomatik mit Teilbeladungserkennung
- LED-Display für Programmstand, Temperatur, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24-Stunden-Endzeitvorwahl
- Signalton bei Programmende
- Einfüllöffnung Ø 32 cm, Türöffnungswinkel 165°
- Trommelbeleuchtung
- Türanschlag links
- Vibrationsdämpfende Ausführung garantiert Laufruhe und Stabilität
- Silent Motor für leisen und energieeffizienten Betrieb
- Erfüllt SIA-Norm für erhöhte Schallschutzanforderungen ohne Zusatzmassnahmen
- Leichtreinigende Waschmittelschublade

### Programme

- Baumwolle 20–90 °C, Pflegeleicht 30–40 °C, Feinwäsche und Seide 30 °C, Handwäsche/Wolle 30 °C, separates Spülen und Schleudern, Hygieneprogramm
- Zusatzfunktionen: Speed zum Zeitsparen, Eco zum Stromsparen, Start/Pause-Taste zum Wäschchenachlegen oder -einweichen, Easy Iron (Knitterschutz) mit Schonschleudern, Drehzahlreduktion, Spülstopp

### Waschprogramme

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • 30 °C Wolle        | 41 Min.  |
| • 30 °C Express      | 15 Min.  |
| • 40 °C Mix          | 65 Min.  |
| • 40 °C Pflegeleicht | 157 Min. |
| • 60 °C Baumwolle    | 224 Min. |

### Sicherheitsysteme

- Kindersicherung
- Aquastopp
- Unwuchtkontrolle
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf
- Schaumüberwachung und Anzeige bei Überdosierung

### Modell

- Weiss

### Aufstellung und Anschlüsse

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • Höhe/Breite/Tiefe      | 84,8/59,8/59 cm  |
| • Leergewicht            | 75,5 kg  |
| • Elektrischer Anschluss | 230 1N~ 50 Hz, 2,3 kW, 10 A<br>1,6 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 13 |
| • Wasseranschluss        | 1,5 m Druckschlauch mit Aquastopp, G 3/4"                              |
| • Wasserdruck            | 1–6 bar  |
| • Wasserablauf           | 1,5 m Ablaufschlauch   |