

PATH TO THE FUTURE

Inspired by the rigorous quality testing in the production of MSI MAG series, MSI MAG series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide quality user experience, MAG series has really simple installation process and a friendly user interface, and will be the best choice for entry level gamers to step into the game world.



Picture and logos

SELLING POINTS

- 1000R Optimal Gekrümmtes Display - Ist perfekt an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst, wodurch du den gesamten Bildschirm ohne Anstrengung überblicken kannst.
- 165Hz Refresh Rate - Reagiert schneller mit flüssigen Bildern.
- 1ms Reaktionszeit - Kein Tearing und keine ruckelnden Frameraten.
- Night Vision - Erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- AMD FreeSync Premium Technology - Flüssiges und ruckelfreies Gameplay.
- Justierbarer Standfuß - Erhöht Produktivität und Komfort
- Less Blue Light Pro - Verwendet eine spezielle Hardware zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Lichtspektrums (Wellenlänge 415 bis 455 nm)
- HDMI™ CEC Profile Sync - Richtet Profile für mehrere Gerätegruppen ein und kann automatisch deine Einstellungen erkennen.
- Frameless Design - Ultimatives Spielerlebnis.



1. 1x HDMI™ (2.0b)
2. 1x HDMI™ (2.0b)
3. 1x DisplayPort (1.2a)
4. 1x Kopfhörerausgang
5. 1x Stromanschluss

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072864439
	UPC	824142263358
	UCC14	10824142263355
Model	Produktname	Optix G271CDE
	Marketing Spezifikationen	Optix G271CDE
	Herstellernummer	956-3CC32H-013
	Marketing Name	Optix G271CDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)x335.664(V)
	Krümmung	Curve 1000R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	104~186.8 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/82%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/90%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/88%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/90%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/90%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	HDMI™	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0
	HDMI™ HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	26
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	790 x 198 x 470
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	31.1 x 7.8 x 18.5
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	606.5 x 482.2 x 245.6
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.88 x 18.98 x 9.67
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	606.5 x 363.0 x 115.1
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.88 x 14.29 x 4.53
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	420.8 x 245.6 x 335.2
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	16.57 x 9.67 x 13.2
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	780 x 188 x 448
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	30.71 x 7.4 x 17.64
	Nettogewicht (kg)	5.6
	Bruttogewicht (kg)	7.8
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	4.1
Garantie	Garantie	36M