

## PATH TO THE FUTURE

Inspired by the rigorous quality testing in the production of MSI MAG series, MSI MAG series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide quality user experience, MAG series has really simple installation process and a friendly user interface, and will be the best choice for entry level gamers to step into the game world.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- 1000R Optimal Gekrümmtes Display - Ist perfekt an die Krümmung des menschlichen Auges angepasst, wodurch du den gesamten Bildschirm ohne Anstrengung überblicken kannst.
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- Rapid Boost (165 + 1ms) - Reagiert schneller mit flüssigen Bildern und kein Tearing und keine ruckelnden Frameraten.
- Night Vision - Erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- AMD FreeSync Premium Technology - Flüssiges und ruckelfreies Gameplay.
- Justierbarer Standfuß - Erhöht Produktivität und Komfort
- Less Blue Light Pro - Verwendet eine spezielle Hardware zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Lichtspektrums (Wellenlänge 415 bis 455 nm)
- HDMI™ CEC Profile Sync - Richtet Profile für mehrere Gerätegruppen ein und kann automatisch deine Einstellungen erkennen.
- Console Mode - Die beste Option für Konsolenspieler: FHD@120Hz, 2K-Auflösung PS5™-Optimierung.
- Frameless Design - Ultimatives Spielerlebnis.



1. 1x Stromanschluss
2. 1x HDMI™ (2.0b)
3. 1x HDMI™ (2.0b)
4. 1x DisplayPort (1.2a)
5. 1x Kopfhörerausgang

## SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072864330
	UPC	824142263242
	UCC14	10824142263249
Model	Produktname	Optix G271CQPDE
	Marketing Spezifikationen	Optix G271CQPDE
	Herstellernummer	9S6-3CC32H-002
	Marketing Name	Optix G271CQPDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)x335.664(V)
	Krümmung	Curve 1000R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/85%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/83%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/90%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/88%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/90%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/90%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	120%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 165Hz)
	HDMI™	2560x1440 (Up to 144Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	32
	Power Typ	External Adaptor 19V 2.58A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	N/A
	Switch Case	N/A
	Portable Screen Protection Case	N/A
	Monitor Hood	N/A
	Speaker (Accessories)	N/A
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 90 mm
	Pivot	-5° ~ 5°
	VESA Montage	75x75mm
Verpackung	Rahmenloses Design	Yes
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	790 x 187 x 493
Produktmaße mit Standfuß	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	31.1 x 7.36 x 19.41
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	606.4 x 528.4 x 289.4
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.87 x 20.8 x 11.39
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	606.4 x 363.0 x 115.1
Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.87 x 14.29 x 4.53
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	541.4 x 389.1 x 289.4
Abmessung & Gewicht	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	21.31 x 15.32 x 11.39
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	780 x 177 x 471
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	30.71 x 6.97 x 18.54
	Nettogewicht (kg)	5.65
Gewicht	Bruttogewicht (kg)	8.3
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	4.0
Garantie	Garantie	36M