


Serie 2, Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK85DK60



A

Sonderzubehör

DWZ1GK1A2 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1GK1U2 Standard Umluftset
HEZG9AS00S Adapter

Die Schrägese mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.

- **Leiser Motor:** Genieße ein ruhiges Kocherlebnis mit maximaler Absaugleistung und geringem Geräuschpegel.
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
Länge Netzkabel: 150.0 cm
Gerätehöhe: 375 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 11.7 kg
Steuerung: elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 550.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 445 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 550 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005396283
Anschlusswert: 223 W
Absicherung: 4 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



Serie 2, Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK85DK60

Die Schräge mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.

Design:

- Schräg Glas markenübergreifend
- Wandmontage
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x 3W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 215 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW

- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Anschlusskabel 150 cm
- Mit Rückstauklappe


Serie 2, Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK85DK60

Maße in mm




- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin




- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm



- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb



Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

