

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



- Trommelvolumen 130.00 l, Beladungsmenge 8.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Noch nachhaltigere Wärmepumpe mit dem Kältemittel Propan
- Steuerung M Select mit einer Vielzahl an Standardprogrammen

- Zukunftsfähig vernetzbar per WLAN

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516870142 / Materialnummer: 12750100 / Alte Materialnummer: 52307121CH

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader, säulenfähig
Baureihe	Kleine Riesen
Linie	Evolution
Front	Lotosweiss
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja

Anwendung

Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim

•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	3 l
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48 % in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40 % in kWh/kg	0,17
Programmlaufzeit in Min.	77
Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48 % in Min.	77
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40 % in Min.	67

Steuerung

Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme

•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Wärmepumpe
Netzanschlussleitung	220-240V~ 50HZ
Gesamtanschluss in kW	1,44
Absicherung in A	10

Maße und Gewicht Trockner

Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	777
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	940
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



EAN: 4002516870142 / Materialnummer: 12750100 / Alte Materialnummer: 52307121CH

Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	65,5
Bruttogewicht in kg	70
Maximale Bodenbelastung in N	920
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen plus	•
Kondenswasserableitung	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Kondensationseffizienzklasse	A
Kondensationseffizienzklasse (A bis D)	B
Jahresenergieverbrauch in kWh	236
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle	67
Schrantrocknen bei voller Beladung in dB(a)	
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	98
Funktionsprinzip	Kondens
Beladungsmenge in kg	8,0
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	3
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	0,45
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
WLAN	•
LAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schrantrocknen" in kWh	130

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese
zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



EAN: 4002516870142 / Materialnummer: 12750100 / Alte Materialnummer: 52307121CH

Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	64
--	----

Luftschallemissionsklasse (A bis D)	B
-------------------------------------	---

Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	98
---	----

Kondensationseffizienz in %	92
-----------------------------	----