



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V600 S60



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6107700000
- EAN-Code: 7630029487563
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE6H-61077
- Glasauszug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Schwarz
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



Details AiroClearEinbau V600 S60

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: ACE6H-61077
- Glasauszug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Schwarz
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Gerätehöhe: 415 mm
- Fronthöhe: 60 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 308 mm

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Touch (Sensor)
- Lüfterstufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 1

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Jährlicher Energieverbrauch: 27 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluidynamische Effizienz: 43.2
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 7 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.167 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Easy Installation
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Schwenkblende
- LED-Type: LED Stripe
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Lüfterstufe wählbar: Über Glasschirm
- Einbauart in Oberschrank: Teilsichtbar
- Glasauszug
- Leistungsstufen: 3 + i
- Dimmbares Licht: stufenlos
- Fettfilter: 1
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- OptiLink
- Abluft
- Dimmbares Licht: stufenlos
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Luftleistung Abluft Stufe 2: 375 m³/h
- Luftleistung Abluft Stufe 3: 485 m³/h
- Lichtfarbe in Kelvin: 3500 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 3500 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 720 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 485 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 210 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 59 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 160 W



Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre