



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre GS FVGB 4160 Vi



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 4116800010
- EAN-Code: 7614816166367
- Produktkategorie: Geschirrspüler
- Type: AS4T-41168
- Grösse: Grossraum
- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne
- Alle Anschlüsse (Wasser und Elektro): 1.7 m





Details GS FVGB 4160 Vi

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Glanzmittel-Dosierautomatik

Design

- Produktkategorie: Geschirrspüler
- Type: AS4T-41168
- Grösse: Grossraum
- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne
- Alle Anschlüsse (Wasser und Elektro): 1.7 m

Masse

- Nischenhöhe: 851 mm
- Nischenhöhe max.: 967 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 580 mm
- Gerätehöhe: 845 mm
- Gerätehöhe max.: 961 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 550 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1222 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580 mm
- Warendeklarationsgewicht: 46.7 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: LCD-Display
- Bedienung: Touch (Sensor)
- FunctionLight
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4

Energie

- Luftschallemissionsklasse: A
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.1 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 0.6 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.3 W
- Wasserdruck: 1-10 bar

Merkmale Geschirrspüler

- Gerätehöhe verstellbar: 116.0 mm
- Besteckschublade: ErgoPlus-Besteckschublade mit SoftSlide
- Glasschutz
- Intelligenter Glasschutz
- Permanente Wasserhärtekontrolle
- Premium Swiss Quality
- EcoManagement
- Zusätzliche Gläserreihe
- Multiflex-Zone
- Oberkorb mit Mehrfach-Höhenverstellung
- Nachfüllanzeige Salz / Glänzer
- Aquastop
- EcoStandby
- Kleiner Besteckkorb
- Programme: 10
- Trübungssensor
- Technologie: Konventionell
- Easy-Nadelverlängerungen
- Einfacher Hocheinbau

Nicht sichtbare Attribute

- Ecoprogramm



Funktionen

- OptiStart
- Sprint
- Automatik
- SteamFinish
- Hygiene
- Glas
- Intensiv
- Fondue/Raclette
- All-in-1-Option
- Vorspülen
- Energie sparen
- Maschinenpflege
- Teilbeladung
- Startaufschub: 24 h
- Kindersicherung

Weitere Daten

- Schallleistung: 38.0 dB(A)
- Druckschlauch G 3/4: 1.55 m

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth